



#### Hohe Druckgeschwindigkeit

Druck eines normalen Versandetiketts in knapp einer Sekunde; Ausgabe des ersten Etikett ohne Verzögerung

#### Robuste interne Stromversorgung

Alle Drucker verfügen über einen internen Anschluss für die Stromversorgung, um einen möglichst zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und Problemen außen liegender Netzanschlüsse vorzubeugen.

#### Thermodirekt

Die CL-S521II-Modelle arbeiten mit Thermodirektdruck und beschichteten Medien und benötigen somit kein Farbband.

#### Anwendungen

- Versand
- Gesundheitswesen
- Logistik / Transport
- Apotheke
- Handel
- Tickets
- Lager



Schreibtischgröße – Industrieleistung



Optional interne Wireless LAN- und Ethernet-Schnittstellen

## Spezifikationen

Modell	CL-S521II
<b>Drucktechnologie</b>	Thermodirekt
<b>Auflösung</b>	203 dpi
<b>Druckgeschwindigkeit (Max.)</b>	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
<b>Druckbreite (Maximal)</b>	4 Zoll (104 mm)
<b>Medienbreite (min. - max.)</b>	0,5 - 4,6 Zoll (12,5 - 118 mm)
<b>Rollengröße (max.), Kerngröße</b>	Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm)
<b>Papierstärke (min. - max.)</b>	63.5 bis 254 µm
<b>Medienlänge (min. - max.)</b>	0.25 zu 99.99 Zoll (6.35 to 2539.74 mm)
<b>Mediensensor</b>	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
<b>Hauptschnittstelle</b>	Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, full speed)
<b>Optionale Schnittstellen</b>	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 konform)
<b>Mechanik</b>	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
<b>Bedienfeld</b>	4 Tasten, und 4 LEDs
<b>Emulationen (Sprachen)</b>	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
<b>Treiber und Software</b>	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
<b>NV Flash Speicher</b>	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
<b>Abmessungen (B x T x H) und Gewicht</b>	231 x 289 x 183mm, 3,6 kg
<b>Cutter</b>	Guillotine Typ, vom Händler installierbar
<b>Garantie</b>	2 Jahre für Drucker, 30 km oder 6 Monate für Druckkopf

## CL-S521II

### Etiketten, Industrie Desktop

### Eigenschaften & Vorteile

- Papierwechsel: Robustes Design dank Citizens bewährter Hi-Lift™ Metallmechanik
- Druckgeschwindigkeit: Hohes Drucktempo - bis zu 150 mm pro Sekunde
- Medienunterstützung: Großer Mediovorrat - für Rollen mit bis zu 5 Zoll (127 mm)
- Hi-Open™ Gehäuse zum vertikalen Öffnen, ohne Vergrößern der Stellfläche und für sicheres Schließen
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- ENERGY STAR® konform



Mechanismus komplett aus Metall für dauerhafte Leistung