



Für extreme Bedingungen entwickeltes Farbband

Entscheidende Vorteile

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Lösungsmitteln
- Hervorragende Druckleistung auf allen synthetischen Substraten
- Hohe Druckqualität für dauerhafte Etikettieranwendungen

Anwendungen

- Patienten-Armband
- Etiketten für Kosmetik
- Chemikalienkennzeichnungen
- Typenschilder
- Leiterplatten-Etikettierung
- Reifenetiketten
- Und viele mehr...



Empfohlene Druckmaterialien

Raues Papier	○ ○ ○ ○ ○
Beschichtete Papiere / Anhänger	● ○ ○ ○ ○
Kunststoffe	● ● ● ● ●
Verpackungsfolien	● ● ● ● ○

Druckqualität

0° barcode	● ● ● ● ●
90° barcode	● ● ● ● ●
Kleine Zeichen	● ● ● ● ●

Druckbeständigkeit

Abrieb	● ● ● ● ●
Lösemittel	● ● ● ● ○
Temperatur	200°C 392°F

Druckparameter

Maximale Druckgeschwindigkeit: 8 ips (200 mm/s)

Temperatureinstellung:



Produktspezifikationen

Foliendicke: 4,5µm

Farbbanddicke: <9µm

Tintenschmelzpunkt: 85°C | 185°F

Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Schwärzung: 1,6 ODR

Antistatisch ausgerüstet

Zertifizierungen

- REACH/SVHC 1907/2006/EC
- EU Lebensmittelkontakt 1935/2004/EC
- US Lebensmittelkontakt FDA
- RoHS/Schwermetalle 2011/65/EU
- California Proposition 65
- UL 969

Lagerbedingungen

- 12 Monate empfohlen
- 20-80% rel. Luftfeuchte
- Temperatur 5-35°C (40-95%Feuchtigkeitsgehalt)