

## Pokini Tab A10B

Geht nicht gibt's nicht



Corning-Gorilla-Glas



Schutz gegen Staub  
und Strahlwasser



Handschuhbedienbar

# Pokini Tab A10B

## Display

<b>Größe</b>	10,1" (25,65 cm)
<b>Auflösung</b>	2.560 x 1.600 px
<b>Typ</b>	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
<b>Helligkeit</b>	600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Besonderheiten</b>	Corning-Gorilla-Glas

## Technische Daten

<b>Betriebssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® 10 Pro</li><li>• Windows® 10 IoT</li><li>• Android™ 10.0</li></ul>
<b>Prozessor</b>	Intel® Atom™ x7-A3950 (4x 1,60 GHz bis 2,00 GHz)
<b>Arbeitsspeicher</b>	bis zu 8 GB (DDR4 PC2133 fest verlötet)
<b>Festplatte</b>	bis zu 256 GB eMMC
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frontseite: 2,0 Megapixel</li><li>• Rückseite: 8,0 Megapixel</li></ul>
<b>Wireless</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v</li><li>• 4G LTE (optional)</li><li>• GPS</li><li>• Bluetooth 4.2</li><li>• NFC</li></ul>
<b>Sensoren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accelerometer (G-Sensor)</li><li>• eCompass</li><li>• Gyrometer (Kreiselsensor)</li><li>• Light Sensor (Lichtsensor)</li><li>• Proximity Sensor</li></ul>
<b>Akku</b>	Lithium-Polymer Akku, ca. 4.900 mAh, bis zu 10 h Laufzeit
<b>Schnittstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.1 Type-C™</li><li>• Docking-Anschluss</li><li>• microSD Kartensteckplatz (bis zu 2TB)</li></ul>

## Weitere Daten

<b>Maße</b>	269 x 180,7 x 12,7 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 765 g
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Jahre Bring-In</li><li>• 5 Jahre Bring-In (optional)</li></ul>
<b>Imagestabilität</b>	Verfügbar bis 2024
<b>Mögliche Erweiterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1D/2D Barcode-Reader</li><li>• LAN RJ45</li><li>• Seriell RS232</li><li>• Smart Card Reader</li><li>• GPIO (Allzweckein- und Ausgabe)</li><li>• weitere Erweiterungen über BCE möglich</li></ul>

## Besonderheiten

<b>Umgebung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: -20 °C bis +50 °C</li><li>• Lagerung: -20 °C bis +60 °C</li><li>• Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %</li></ul>
<b>Schutzart &amp; Normen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP65</li></ul>
<b>Spezielle Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Handschuhbedienbar</li><li>• Schnittstellenvielfalt per BCE</li><li>• Desinfizierbar</li><li>• austauschbarer Akku</li></ul>

## Verfügbares Zubehör

- Dockingstation mit 3x USB 3.0, LAN, Kensington Lock, Ladekontakten
- gummierte Schutzhülle (Rugged / Stable Frame)
- Stift
- Handschlaufe
- Schultergurt
- Back-Cover Extension
- Tasche

Dieses Exemplar wurde Ihnen übergeben von:

JS Etiketten und Barcodesysteme  
Kirchweg 4A  
D-64390 Erzhausen  
T: 06150 - 5421 886  
E: info@js-etiketten.de  
W: www.js-etiketten.de



[www.pokini.de](http://www.pokini.de)