

Pokini Tab A8B

Geht nicht gibt's nicht



Corning-Gorilla-Glas



Schutz gegen Staub
und Strahlwasser



bis zu 14 h



Pokini Tab A8B

Display

Größe	8,4" (21,34 cm)
Auflösung	2.560 x 1.600 px
Typ	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
Helligkeit	800 cd/m ²
Besonderheiten	Corning-Gorilla-Glas

Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 10 Pro• Windows® 10 IoT• Android™ 10.0
Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Atom™ x7-A3950 (4x 1,60 GHz bis 2,00 GHz)• Qualcomm® Snapdragon 660 (8x 2,20 GHz)
Arbeitsspeicher	bis zu 8 GB (DDR4 PC2133 fest verlötet)
Festplatte	bis zu 256 GB eMMC
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Frontseite: 2,0 Megapixel• Rückseite: 8,0 Megapixel
Wireless	<ul style="list-style-type: none">• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v• 4G LTE (optional)• GPS• Bluetooth 4.2• NFC
Sensoren	<ul style="list-style-type: none">• Accelerometer (G-Sensor)• eCompass• Gyrometer (Kreiselsensor)• Light Sensor (Lichtsensor)• Proximity Sensor
Akku	Lithium-Polymer Akku, ca. 3.300 mAh, bis zu 14 h Laufzeit
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.1 Type-C™• Docking-Anschluss• microSD Kartensteckplatz (bis zu 2TB)

Weitere Daten

Maße	227,8 x 150 x 12,7 mm
Gewicht	ca. 540 g
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 1 Jahre Bring-In• 3 Jahre Bring-In (optional)• 5 Jahre Bring-In (optional)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2024
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none">• 1D/2D Barcode-Reader• LAN RJ45• Seriell RS232• Smart Card Reader• GPIO (Allzweckein- und Ausgabe)• weitere Erweiterungen über BCE möglich

Besonderheiten

Umgebung	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: -20 °C bis +50 °C• Lagerung: -20 °C bis +60 °C• Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
Schutzart & Normen	<ul style="list-style-type: none">• IP65
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Handschuhbedienbar• Schnittstellenvielfalt per BCE• Desinfizierbar• austauschbarer Akku

Verfügbares Zubehör

- Dockingstation mit 3x USB 3.0, LAN, Kensington Lock, Ladekontakten
- gummierte Schutzhülle (Rugged / Stable Frame)
- Stift
- Handschlaufe
- Schultergurt
- Back-Cover Extension
- Tasche

Dieses Exemplar wurde Ihnen übergeben von:

JS Etiketten und Barcodesysteme
Kirchweg 4A
D-64390 Erzhausen
T: 06150 - 5421 886
E: info@js-etiketten.de
W: www.js-etiketten.de

