

Pokini Tab FS10-A

ENTRY KANN AUCH RUGGED



IP65


Schutz vor Strahlwasser und Staub



LTE

MIL-STD 810G

Robust und sturzsicher



Pokini Tab FS10-A

Display

Größe	10,1" (25,65 cm)
Auflösung	1.280 x 800 px
Typ	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
Helligkeit	450 cd/m ²
Besonderheiten	gehärtetes Glas

Technische Daten

Betriebssystem	Windows® 10 IoT
Prozessor	Intel® Atom™ x5-Z8350 (4x 1,44 bis 1,92 GHz)
Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR3
Festplatte	64 GB eMMC
Kamera	• Frontseite: 2,0 Megapixel • Rückseite: 5,0 Megapixel
Wireless	• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 4G LTE • GPS • Bluetooth 4.2
Sensoren	• Accelerometer (G-Sensor)
Akku	Lithium-Polymer Akku, ca. 8.000 mAh, bis zu 8 h Laufzeit
Schnittstellen	• USB 2.0 • microUSB • HDMI 1.4a • Audio • Docking-Anschluss • DC-In • microSD

Weitere Daten

Maße	275,5 x 187,5 x 22 mm
Gewicht	ca. 1.000 g
Garantie	• 2 Jahre Bring-In (Akku 1 Jahr) • 5 Jahre Bring-In (optional) • 5 Jahre Pokini Protect Service (optional)
Imagestabilität	Verfügbar bis Q3 2024
Mögliche Erweiterungen	• 1D/2D Barcode-Reader • RFID

Besonderheiten

Umgebung	• Betrieb: -10 °C bis +50 °C • Lagerung: -20 °C bis +60 °C • Luftfeuchtigkeit: bis 95 %
Schutzart & Normen	• IP65 • MIL-STD 810G

Verfügbares Zubehör

- Aufsteller
- Lade-/Dockingstation mit 3x USB 2.0 und 1x RJ45
- abschließbare Halterung (aktiv/passiv)
- SmartSkin Schutzhülle / Tasche
- Hand-/Backstrap
- Top Handle (Tragegriff)

Dieses Exemplar wurde Ihnen übergeben von:

JS Etiketten und Barcodesysteme
Kirchweg 4A
D-64390 Erzhausen
T: 06150 - 5421 886
E: info@js-etiketten.de
W: www.js-etiketten.de



www.pokini.de