

Pokini Tab FS12L

Der Preis-Leistungssieger im Industriebereich



IP65

Schutz gegen Staub
und Strahlwasser

MIL-STD
810G

Robust und
sturzsicher



RS232
Schnittstelle



Barcodescanner
(optional)



Dual 5G Mobilfunk
(optional)

intel
CELERON

IoT
Windows 10
Microsoft

Windows 11
Pro

Pokini Tab FS2L

Display

Größe	12,2" (30,99 cm)
Auflösung	1.920 x 1.200 px
Typ	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
Helligkeit	650 cd/m ²
Besonderheiten	Corning® Gorilla® Glass

Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 11 Pro 64-bit• Windows® 10 IoT LTSC 2021
Prozessor	Intel® Celeron® N5100 (4x 1,10 GHz bis zu 2,80 GHz, Intel® UHD-Grafik, 4M Cache)
Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR
Festplatte	128 GB eMMC
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Frontseite: 5,0 Megapixel• Rückseite: 8,0 Megapixel
Wireless	<ul style="list-style-type: none">• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac• 4G LTE (optional)• Dual (SA/NSA) 5G (optional)• GPS• Bluetooth 5.0 (Class 1)
Sensoren	Accelerometer (G-Sensor)
Akku	Lithium-Ionen Akku, ca. 6.300 mAh, bis zu 5,5 h Laufzeit, Bridge-Battery
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">• USB Type-C™• USB 2.0 Type-A™• USB 3.0 Type-A™• miniHDMI• LAN (1 Gbs)• Docking-Anschluss• microSD

Weitere Daten

Maße	319,6 x 216 x 24,3 mm
Gewicht	ca. 1.500 g
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 2 Jahre Bring-In (Akku 1 Jahr)• 5 Jahre Bring-In (optional)• 5 Jahre Pokini Protect Service (optional)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2026
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none">• 1D/2D Barcode-Reader• NFC

Besonderheiten

Umgebung	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: -20 °C bis +60 °C• Lagerung: -30 °C bis +70 °C• Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend
Schutzart & Normen	<ul style="list-style-type: none">• IP65• MIL-STD 810G
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Kensington Lock• VESA 100 Befestigung

Verfügbares Zubehör

- Digitizer Pen
- Ersatzakku
- Docking- / Ladestation (3x USB 2.0, 1x LAN)
- Tasche mit integrierter (kabelloser) Tastatur
- KFZ Halterung
- Aufsteller
- DC-DC-KFZ Wandler
- Handle (Tragegriff)



Dieses Exemplar wurde Ihnen übergeben von:

JS Etiketten und Barcodesysteme
Kirchweg 4A
D-64390 Erzhausen
T: 06150 - 5421 886
E: info@js-etiketten.de
W: www.js-etiketten.de



www.pokini.de