

Pokini Tab M10

Die Plattform für Visite und digitalisierung in der Medizinbranche



Hot-Swap
Akku



Robust und sturzsicher



Schutz gegen Staub
und Strahlwasser



Handschuhbedienbar



antimikrobiell



Pokini Tab M10

Display

Größe	10,1" (25,65 cm)
Auflösung	1.920 x 1.200 px
Typ	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
Helligkeit	400 cd/m ² oder 800 cd/m ²
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Dragontrail™ Display stabil, flexibel kratzfest• Digitizer Funktion

Technische Daten

Betriebssystem	Windows® 10 Pro 64-bit
Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™ i5-7Y54 (2x 1,20 GHz bis 3,20 GHz)• Intel® Core™ i7-7Y75 (4x 1,30 GHz bis zu 3,60 GHz)
Arbeitsspeicher	bis zu 16 GB (LPDDR3 PC1866)
Festplatte	bis zu 1 TB m.2 SSD
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Frontseite: 2,0 Megapixel• Rückseite: 5,0 Megapixel
Wireless	<ul style="list-style-type: none">• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac• 4G LTE• GPS (u-blox)• Bluetooth 4.2
Sensoren	<ul style="list-style-type: none">• Accelerometer (G-Sensor)• eCompass• Gyrometer (Kreisaelsensor)• Light Sensor (Lichtsensor)
Akku	Lithium-Ionen Akku, ca. 3.700 mAh (Hot-Swap), bis zu 9 h Laufzeit
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 Type-A™ (projektbasiert mit 2,0 A Stromstärke)• HDMI• LAN (1 Gbs)• Docking-Anschluss

Weitere Daten

Maße	280 x 256 x 22 mm
Gewicht	ca. 1.100 g
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 2 Jahre Bring-In (Akku 6 Monate)• 5 Jahre Bring-In (optional)• 5 Jahre Pokini Protect Service (optional)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2024
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none">• 1D/2D Barcode-Reader• RFID-Reader• NFC• Smart Card Reader

Besonderheiten

Umgebung	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: -20 °C bis +50 °C• Lagerung: -20 °C bis +60 °C• Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
Schutzart & Normen	<ul style="list-style-type: none">• IP65• MIL-STD 810G• EN 60601-1-2 (weiße Variante)
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• desinfizierbar• Hot-Swap-Akkufunktion• VESA 75 Befestigungsmöglichkeiten• Hard Handle• Fingerabdruckleser (optional)• antimikrobiell beschichtetes Gehäuse und Display

Verfügbares Zubehör

- Dockingstation mit 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Slot für den Akku, 1x RJ45, 1x RS232, DC-IN
- passiver Stift oder Digitizer
- KFZ-/Fahrzeughalterung, abschließbar (aktiv)
- Displayschutzfolie
- Tasche mit 2-Punkt oder 4-Punkt Schultergurt

Dieses Exemplar wurde Ihnen übergeben von:

JS Etiketten und Barcodesysteme
Kirchweg 4A
D-64390 Erzhausen
T: 06150 - 5421 886
E: info@js-etiketten.de
W: www.js-etiketten.de

