

Pokini Tab M15

Mobile Anzeigelösung mit großem Display



Schutz gegen Strahlwasser und Staub



desinfizierbar



15,6" Display



Pokini Tab M15

Display

Größe	15,6" (39,62 cm)
Auflösung	1.920 x 1.080 px
Typ	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
Helligkeit	300 cd/m ²
Besonderheiten	chemisch gehärtetes Glas

Technische Daten

Betriebssystem	Windows 11 Pro
Prozessor	Intel® Core™ i5-1135G7 (bis zu 4x 4,10 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB (LPDDR4)
Festplatte	bis zu 1 TB m.2 SSD
Kamera	• Frontseite: 2,0 Megapixel • Rückseite: 5,0 Megapixel
Wireless	• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 4G LTE (optional) • GPS (u-blox) • Bluetooth 5.2
Sensoren	• Accelerometer (G-Sensor) • eCompass • Gyrometer (Kreisaelsensor) • Light Sensor (Lichtsensor)
Akku	Lithium-Ionen Akku, ca. 3.896 mAh (Hot-Swap), bis zu 7,5 h Laufzeit
Schnittstellen	• USB 3.0 Type-A™ • USB 3.0 Type-C™ • USB 2.0 Type-A™ • HDMI • LAN (1 Gbs) • Docking-Anschluss

Weitere Daten

Maße	406,80 x 260,80 x 20,50 mm
Gewicht	ca. 2.200 g
Garantie	• 2 Jahre Bring-In (Akku 1 Jahr) • 3 Jahre Bring-In (optional) • 3 Jahre Pokini Protect Service (optional)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2028
Mögliche Erweiterungen	1D/2D Barcode Scanner

Besonderheiten

Umgebung	-10 °C bis +55 °C
Schutzart & Normen	• IP65 • MIL-STD 810G • MIL-STD 810H • MIL-STD-810G-2014
Spezielle Funktionen	• TPM 2.0 • antimikrobielles Gehäuse und Glas • automatische Handschuh- und Wassererkennung

Verfügbares Zubehör

- Dockingstation
- Displayschutzfolie
- passiver Stift
- Ersatzakku



Dieses Exemplar wurde Ihnen übergeben von:

JS Etiketten und Barcodesysteme
Kirchweg 4A
D-64390 Erzhausen
T: 06150 - 5421 886
E: info@js-etiketten.de
W: www.js-etiketten.de



www.pokini.de