



Kostengünstiges Farbband für Papiersubstrate

Entscheidende Vorteile

- Ausgezeichnete Druckqualität für alle Arten von Barcodes
- Preis-Leistungs-Verhältnis an großvolumige Wachsanwendungen angepasst
- Breite Papieretikettenkompatibilität

Anwendungen

- Regaletiketten
- Palettenetiketten
- Versandetiketten
- Kisten- und Behälteretiketten
- Bekleidungsanhänger



Empfohlene Druckmaterialien

Raues Papier	● ● ● ● ●
Beschichtete Papiere / Anhänger	● ● ● ● ●
Kunststoffe	● ○ ○ ○ ○

Druckqualität

0° barcode	● ● ● ● ●
90° barcode	● ○ ○ ○ ○
Kleine Zeichen	● ● ○ ○ ○

Druckbeständigkeit

Abrieb	● ○ ○ ○ ○
Lösemittel	○ ○ ○ ○ ○
Temperatur	60°C 140°F

Druckparameter

Maximale Druckgeschwindigkeit: 16 ips (400 mm/s)

Temperatureinstellung:



Produktspezifikationen

Foliendicke: 4,5µm

Farbbanddicke: <8µm

Tintenschmelzpunkt: 65°C | 149°F

Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Schwärzung: 2,1 ODR

Antistatisch ausgerüstet

Zertifizierungen

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Lebensmittelkontakt
1935/2004/EC

US Lebensmittelkontakt FDA

RoHS/Schwermetalle 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogen IEC 61249-2-21:2003

Lagerbedingungen

- 12 Monate empfohlen
- 20-80% rel. Luftfeuchte
- Temperatur 5-35°C
(40-95%Feuchtigkeitsgehalt)