



Kostengünstiges Farbband für Papiersubstrate

Entscheidende Vorteile

- Druckt auf einer breiten Palette von Etikettenmaterialien von rau bis glatt
- Gute Schwärze des Drucks für perfekte Lesbarkeit
- Geeignet für alle herkömmlichen großvolumigen Wachsenwendungenwax applications

Anwendungen

- Regaletiketten
- Palettenetiketten
- Versandetiketten
- Kisten- und Behälteretiketten
- Bekleidungsanhänger
- Und viele mehr...



Empfohlene Druckmaterialien

Raues Papier	● ● ● ● ●
Beschichtete Papiere / Anhänger	● ● ● ● ●
Kunststoffe	● ○ ○ ○ ○

Druckqualität

0° barcode	● ● ● ● ●
90° barcode	● ● ● ○ ○
Kleine Zeichen	● ● ● ○ ○

Druckbeständigkeit

Abrieb	● ○ ○ ○ ○
Lösemittel	○ ○ ○ ○ ○
Temperatur	60°C 140°F

Druckparameter

Maximale Druckgeschwindigkeit: 16 ips (400 mm/s)

Temperatureinstellung:



Produktspezifikationen

Foliendicke: 4,5µm
 Farbbanddicke: <9µm
 Tintenschmelzpunkt: 65°C | 149°F
 Reibungskoeffizient: Kd < 0,2
 Schwärzung: 2,1 ODR
 Antistatisch ausgerüstet

Zertifizierungen

REACH / SVHC 1907/2006/EC
 EU Lebensmittelkontakt 1935/2004/EC
 US Lebensmittelkontakt FDA
 RoHS/Schwermetalle 2011/65/EU
 California Proposition 65
 Halogen IEC 61249-2-21:2003

Lagerbedingungen

- 12 Monate empfohlen
- 20-80% rel. Luftfeuchte
- Temperatur 5-35°C (40-95%Feuchtigkeitsgehalt)

Umweltleistung

- SolFree® zu 100% frei von Lösemitteln
- 365gr weniger CO2 als herkömmliche Farbbänder
- In Frankreich hergestellt