



Hochleistungsfarbband für extreme Bedingungen

Entscheidende Vorteile

- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und hohen Temperaturen
- Hohe Wisch- und Kratzfestigkeit
- Hohe Druckqualität auf allen synthetischen Substraten

Anwendungen

- Chemikalienkennzeichnungen
- Motor-Innenraum
- Reifenetiketten
- Laboretiketten
- Patienten-Armband
- Etiketten für Kosmetik
- Leiterplatten-Etikettierung
- Empfohlene Produkte
- Und viele mehr..



Empfohlene Druckmaterialien

Raues Papier	○ ○ ○ ○ ○
Beschichtete Papiere / Anhänger	● ○ ○ ○ ○
Kunststoffe	● ● ● ● ●

Druckqualität

0° barcode	● ● ● ● ●
90° barcode	● ● ● ● ●
Kleine Zeichen	● ● ● ● ●

Druckbeständigkeit

Abrieb	● ● ● ● ●
Lösemittel	● ● ● ● ○
Temperatur	250°C 482°F

Druckparameter

Maximale Druckgeschwindigkeit: 8 ips (200 mm/s)

Temperatureinstellung:



Produktspezifikationen

Foliendicke: 4,5µm

Farbbanddicke: <9µm

Tintensmelzpunkt: 80°C | 176°F

Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Schwärzung: 1,6 ODR

Antistatisch ausgerüstet

Zertifizierungen

REACH/SVHC 1907/2006/EC
EU Lebensmittelkontakt
1935/2004/EC
US Lebensmittelkontakt FDA
RoHS/Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969
BS 5609

Lagerbedingungen

- 12 Monate empfohlen
- 20-80% rel. Luftfeuchte
- Temperatur 5-35°C (40-95% Feuchtigkeitsgehalt)